

БЛОКИ ИСКРОЗАЩИТЫ

Блоки искрозащиты (далее – БИЗ) предназначены для обеспечения вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» в соответствии с ГОСТ 22782.5-78.

Блок БИЗ-7-500 предназначен для подключения блоков БДУ-03 и других устройств к линии связи RS-485.



□ Технические характеристики БИЗ-7-500 приведены в таблице:

Наименование характеристики

Значение

ток короткого замыкания,	к.з.	мА
--------------------------	------	----

напряжение холостого хода,	x	.	x
----------------------------	---	---	---

допустимая индуктивность, доп. ,

допустимая ёмкость, С доп. , мкФ, не более

искробезопасность обеспечивается при вх ,

степень защиты обеспечивается оболочкой 20.

Блок БИЗ-30-130 предназначен для подключения оповещателей, размещенных во взрывоопасных зонах, к модулю МСЗУ и питания к блоку БДУ-03.



Технические характеристики БИЗ-30-130 приведены в таблице:

Наименование характеристики

Значение

ток короткого замыкания, к.з. мА

напряжение холостого хода, х . х

допустимая индуктивность, доп ,

допустимая ёмкость, С доп , мкФ, не более

искробезопасность обеспечивается при вх , В

степень защиты обеспечивается оболочкой 20.